

Vůz na přepravu chmele



Popis

- extra široké provedení s vnější šířkou 2,20 a 2,40 m
- extra vysoká čela s přestavením směrem ven
- vysoká kapacita nákladu
- robustní brzděná náprava zaručuje přepravu těžkého nákladu
- stabilní rámová konstrukce s ocelovou podlahou
- dva zvedací válce, vpředu a v zadní třetině
- nevyžaduje údržbu, bezpečná vykládka díky nízké výšce plošiny
- řízení osvědčenou točnou
- svařovaná drapáková podlaha se 3 nebo 4 řetězy

Volitelné příslušenství

- pneumatická brzda (možnost schválení na 40 km/h)
- elektromagnetický řídicí blok (jednoduchá obsluha z traktoru)
- široké pneumatiky (volitelná velikost pneumatik 400/60-15,5; 500/50-17; 520/15-17)
- tažná oj
- elektrické zablokování náprav obsluhou z traktoru
- elektrický ukazatel řízení v tažném vozidle

Prívěsy se dodávají s povolením k provozu a s návodem k obsluze.
Zvláštní přání na vyžádání.

Technická data

| Chmelový vůz | 6/20D | 6/22D | 6/24D |
|---|---|--------------|--------------|
| Povolená celková hmotnost | 5000 | 5000 | 6000 |
| Povolené zatížení oje | - | 500 | - |
| Užitečné zatížení (kg) | 3100 | 3000 | 3600 |
| Max. povolená rychlost (km/h) | 25 | 40* | 40* |
| Prázdná hmotnost (kg) Včetně řídicího bloku 7 funkcí | 2000 | 2100 | 2530 |
| Rozchod (mm) | 1500 | 1500 | 1600 |
| Celková délka | - | 7250 | - |
| Celková šířka | 2000 | 2200 | 2400 |
| Šířka plošiny | 2000 | 2200 | 2400 |
| Celková výška | 2700 | 2700 | 2900 |
| Výška bočních stěn | 1700 | 1700 | 1900 |
| Délka drapákové podlahy | 4800 | 4800 | 5000 |
| Délka nakládky | - | 6000 | - |
| Šířka nakládky | 1880 | 2080 | 2280 |
| Pohon drap. podlahy (hydr.) | 1 | 2 | 2 |
| Široké pneumatiky | 400/60-15.5 | | |
| Drážkové pneumatiky | 11.5/80-15.3 | | |
| Brzda | Nájezdová brzda s automatickým couváním | | |
| Pneumatická brzda | Volitelně | | |
| Řídicí blok 7 funkcí – mechanický | Volitelně | | |
| Řídicí blok 7 funkcí – elektromagnetický | volitelně | | |

* pouze ve spojitosti s pneumatickou brzdou

